

## Kistendrehgerät 180°/200° mit Seitenschub (FEMII/III)

- Drehgerät mit einem Drehwinkel von 180° (Standard linksdrehend)
- Sehr offene Konstruktion für optimale Sicht
- Einklappbare Drittgabel mit Gasfederkonstruktion
- Drittgabel in der Breite einstellbar
- Hochwertige Kippachse mit Kunststoff Lagerbuchse
- Integrierter Seitenschub (200 mm)
- Komplett mit Schläuchen und Schnellkupplungen
- Standard ausgerüstet mit Balancierventil
- Standard mit Vierfach-Schlauchanschluss
- Exklusiv Staplergabeln

Typ	Max. Tragfähigkeit	Gabelträger Höhe (FEM)	Vorbaulänge	Schwerpunkt	Drittgabel Höhe*	Gabelträger Breite	Gewicht
DKB-25-S	2500 kg	FEM II; 407 mm	170 mm	129 mm	660 mm	1000 mm	335 kg
DKD-35-S	3500 kg	FEM III; 508 mm	180 mm	135 mm	760 mm	1200 mm	410 kg

\* Gerechnet ab Oberseite der Gabel bis Unterseite Gabelträger

### Optionen

- Elektrisch/hydraulisches Umschaltventil (Typ E)
- Handbetätigtes 6/2 Ventil (typ H)
- Drehwinkel bis 200°
- Rechtsdrehend statt linksdrehend
- Obergabel (demontierbar)
- Hydraulischer Anschluss (nicht mitdrehend)
- Schnellverriegelung (FEM II)
- Schnellverriegelung (FEM III)
- Anbau Frontlader/Teleskoplader



DKD-25



DKD-35